

EURO 3800



EURO 3800 SECURIS




EURO 3802 BOISERIE





HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

EURO 3802 SECURIS



Relève buste à translation (en option)



Freinage centralisé électrique (en option)



AVANTAGES

- Hauteur minimum du sommier 21 cm
- Passage sous chassis de 13 cm minimum
- Brevet européen N° EP1757258

EURO 3802 BOISERIE



Télécommande : verrouillage par clé magnétique, simple d'emploi et sûre.



Exclusif :
moteur sans fusible



Pattes réversibles

NOMBREUX MODÈLES DE PANNEAUX

Merisier Hêtre de Bavière 2 coloris de boiserie au choix



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plan de couchage : 90 x 200 cm
- Sommier lattes ABS, grilles époxy ou lattes bois (multicool®)
- Revêtement époxy Ivoire (autres couleurs au choix)
- Hauteur électrique variable : 21 à 76 cm
- Relève-buste électrique : 0 à 85°
- Relève-jambes manuel à crémaillères avec pré équipement pour relève jambes électrique à plicature
- Télécommande avec inhibition par clé magnétique
- Moteurs Dewert IP 66 classe 1a
- Prise de terre et prise d'équipotentialité
- Panneaux en hêtre massif et mélaminé avec main courante
- 2 supports pour potence ou porte-sérum
- 4 roues Ø 80 mm à frein indépendant
- Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)
- Livré sur trolley
- Démontable en 3 parties et facile à installer
- Montage et démontage facilités : une personne en trois minutes
- Désinfection simple par produit de contact

OPTIONS

- Boîtier de condamnation sélective des fonctions électriques
- Relève-jambes électrique à plicature (Euro 3802)
- Freinage centralisé électrique (non compatible avec la translation)
- Kit Boiserie
- Barrières Sécuris III®
- Potence 2.0®
- 4 supports pour potence ou porte-sérum
- Relève buste à translation
- Pa ttes rabattables pour panneaux

DIMENSIONS



Euro 3800 Sécuris	21/76 cm	211 cm	99 cm	204 cm	90 cm	13 cm	60 kg	135 kg
Euro 3802 Boiserie	21/76 cm	211 cm	101 cm	204 cm	90 cm	13 cm	61,5 kg	135 kg

Références normatives:

- Qualité de fabrication et de service : • ISO 9001 version 2008
- Conformité produit : CE • NF EN ISO 14971
• NF EN 1970/A1

Siège social - Parc Eurasanté
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com