



Certified Quality
Management System

GOSSELIN™
A Corning Brand

FICHE TECHNIQUE

**DESIGNATION : Flacon carré 2L PEHD na gradué H230
Ø73 & bouchon jointé rg**

Caractéristiques techniques

- **Type de fermeture**
jointé
- **Température d'utilisation du corps secondaire**
-80°C/+120°C
- **Assemblage**
Monté
- **Hauteur (mm)**
230.00
- **Longueur (mm)**
110.00
- **Largeur (mm)**
95.00
- **Diamètre d'ouverture (mm)**
73.00
- **Capacité nominale**
2l
- **Matière et couleur du flacon**
PE soufflage haute densité naturel
- **Graduation dans la masse**
tous les 100 ml
- **Couleur du corps secondaire**
rouge
- **Matière du corps secondaire**
PEHD
- **Matière du corps tertiaire**
N/A
- **Résistance physique**
Souple, haute résistance mécanique
- **Température d'utilisation du corps principal**
-80°C/+120°C
- **Taille étiquette**
N/A
- **Autoclavage du corps principal**
N/A

Conditionnement

- **Conditions de stockage (°C)**
température ambiante (15 à 30°C)
- **Quantité par carton (pièces)**
50

- **Nombre de sursac**
1 sursac
 - **Rangement**
rangé 50 flacons
-

Références normatives

- **ISO 11137**
N/A
 - **Non hémolytique**
N/A
 - **Non pyrogène**
N/A
 - **Non cytotoxique**
N/A
 - **Absence de métaux lourds:**
Matière conforme à la directive CE/94/62
 - **Norme NF en 13972 février 2003**
Conteneur en plastique rigide Définition des capacité nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
 - **Alimentarité**
Matière conforme au règlement n° 1935/2004
 - **Basé sur la norme ISO 11 137**
N/A
 - **Marquage CE**
N/A
 - **Directive 98/79/CE**
N/A
 - **Péremption**
N/A
 - **Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137**
Néant
-

Précaution d'utilisation

- **Usage unique**

 - **Conservation en température négative**
N/A
-

Domaines d'application

- **Industries**

 - **Médical**

 - **Microbiologie**
-

Disponibilité produit

- **Europe Moyen orient Afrique**

- Asie Pacifique
- Amérique Latine