

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur BLANC
 Grammage par pli 16,00g / m²
 Nombre de plis 2
 Gaufrage LISSE
 Nombre de formats 250
 Perforation 20,00cm
 Laize 10,00cm

Surface / Feuille 200,00cm²

Origine France
 Ecolabel 05/004/47

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Non
 Traitement WS Non
 Coefficient d'absorption 6,70 g/g
 Vitesse d'absorption 4,00 s

Débitabilité 10,00 s

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Papier toilette plié Bulkpack Plié en V

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs Single Pack ou Twin Pack
 01DH5001, 01DH4001

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



Allongement longitudinal 15,00 %
 Résistance sens traction 270,00 N / m

Taux de blancheur 86,00 % ± 2%
 Azurant optique NO/NON

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 9.000,00

Présentation :

Papier toilette en paquet

Bénéfices client :

Economique et performant Autonomie multipliée par 2 avec le Twin Pack

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|-------------|----------------|-------------|------------|
| Type | CARTON | KRAFT | |
| Quantité UC | 36 | 1 | |
| Poids kg | 5,76 | | |
| Longueur cm | 42,40 | 10,00 | |
| Largeur cm | 31,00 | 10,50 | |
| Hauteur cm | 30,00 | 11,00 | |
| Code EAN | 3378921735200 | | |

PALETTISATION

| | |
|----------------------|--------|
| Type de palette | 80x120 |
| UV par niveau | 6 |
| Nombre de niveaux | 6 |
| UV par palette | 36 |
| Hauteur palette en m | 1,95 |
| Volume UV en m3 | 0,0394 |
| | |
| | |